

STIHL[®]



MOTOSIERRA MS 250

Trabajos
Semiprofesionales



Características MS 250



- 1 Mando Unificado**
Facilita el uso, ya que todas las opciones como ahogado, acelerado, ralenti y apagado se encuentran en un único punto.
- 2 Freno Quickstop**
Asegura que la cadena se detenga en forma inmediata en caso de un movimiento muy brusco o rebote de la motosierra.
- 3 Fácil acceso al Filtro de Aire**
Rapidez y facilidad para la mantención y cambios del filtro de aire.
- 4 Sistema Ematic**
Permite ahorrar aceite de cadena y asegurar la efectiva protección del sistema de corte. Compuesto por la cadena Oilomatic, espada Ematic y bomba metálica de bajo caudal.
- 5 Bomba de aceite metálica de bajo caudal**
Protección eficiente del sistema de corte entregando la cantidad de aceite necesaria para una correcta lubricación.
- 6 Abertura de estanques sin herramientas**
Con solo levantar la aleta de las tapas podrá realizar el llenado de los estanques sin necesidad de herramientas.

Accesorios y Artículos de Seguridad



Aceite Mezcla



Aceite Cadena Biodegradable



Lima Cadena



Pantalón Anticorte



Chaqueta Anticorte



Casco de Protección

Modelo MS 250

Motor	2T Convencional
Cilindrada	45,4 cc
Potencia	3,1 HP (a 10.000 RPM)
RPM máx.	14.000
Espada	18"
Cadena	Rapid Micro/Super 0,325" 1,6 mm.
Volumen Depósito mezcla	0,47 lt.
Volumen Depósito Aceite Cadena	0,2 lt.
Relación de Mezcla (aceite + combustible)	1:40
Peso	4,6 Kg*
Garantía	6 meses

*Peso considerado sin herramienta de corte.

Certificación SEC

