

STIHL



MOTOSIERRA MS 180

TRABAJOS
OCASIONALES



MOTOSIERRA MS 180



1 Mando Unificado

Facilita el uso, ya que todas las opciones como ahogado, acelerado, ralentí y apagado se encuentran en un único punto.

2 Freno Quickstop

Asegura que la cadena se detenga en forma inmediata en caso de un movimiento muy brusco o rebote de la motosierra.

3 Fácil acceso al Filtro de Aire

Rapidez y facilidad para la mantención y cambios del filtro de aire.

4 Cigüeñal reforzado

El cigüeñal reforzado aumenta la resistencia al desgaste y otorga mayor durabilidad del motor.

5 Sistema Ematic

Permite ahorrar aceite de cadena y asegurar la efectiva protección del sistema de corte. Compuesto por la cadena Oilomatic, espada Ematic y bomba metálica de bajo caudal.

6 Sistema Antivibratorio

Sistema de Amortiguación con puntos ubicados estratégicamente para reducir las vibraciones del motor y el equipo de corte.

ACCESORIOS Y ARTÍCULOS DE SEGURIDAD



Aceite
Mezcla



Aceite
Cadena
Biodegradable



Lima
Cadena



Pantalón
Anticorte



Chaqueta
Anticorte



Casco de
Protección

MODELO MS 180

Motor	2T Convencional
Cilindrada	31,8 cc
Potencia	2,0 HP (a 9.000 RPM)
RPM máx.	14.000
Espada	14" - 16" light
Cadena	PICCO MICRO 3/8"P 1,3mm
Volumen Depósito mezcla	0,25 lt.
Volumen Depósito Aceite Cadena	0,15 lt.
Relación de Mezcla (aceite + combustible)	1:40
Peso	3,9 Kg*
Garantía	6 meses

*Peso considerado sin herramienta de corte.



CERTIFICACIÓN SEC