

STIHL[®]



MOTOPULVERIZADORA SR 200

Trabajos
Exigentes



Motopulverizadora SR 200



1 Motor STIHL 2-MIX

Con sistema de reducción de gases con un mayor torque y mayor potencia, debido a una mejor combustión. Menor consumo de combustible, ahorro de hasta un 20% en comparación con motores convencionales de dos tiempos. Menor contaminación al medio ambiente debido a la reducción de gases provenientes de la combustión.

2 Alto confort y peso reducido

Baja altura de construcción, quedando el recipiente a la altura de los hombros, lo que se traduce en una mayor comodidad al momento de operar el equipo. Su peso reducido, en comparación a modelos similares de la misma gama, contribuye a disminuir el cansancio en la jornada de uso.

3 Placa protección

El líquido derramado fluye directamente entre el recipiente y la placa protectora trasera. El líquido no tiene contacto con la espalda ni con los cinturones del arnés.

4 Recipiente con gran abertura de llenado

Tapa con cualidades de agarre para abrir el recipiente sin necesidad de herramientas. Abertura de 18 cm de Ø, permite su llenado en forma rápida y sin pérdida.

5 Empuñadura Multifuncional

Control del equipo con una sola mano. Abertura y cierre del paso del líquido sin pérdidas. Encendido y apagado funcionan en la misma empuñadura.

6 Dirección de la pulverización

Posee rejillas deflectoras que permiten controlar la dirección de salida del líquido para realizar el rociado deseado (Cónica / bidireccional / ángulo de 45°).

7 Control de flujo

El caudal de aplicación se puede ajustar en 6 posiciones diferentes.

Accesorios y Artículos de Seguridad



Aceite
Mezcla STIHL



Guantes
STIHL



Boquillas ULV
(Ultra bajo volumen)

Modelo SR 200	
Motor	2-Mix
Cilindrada	27.2 cc
Potencia	1.1 Hp
Peso *	7,9 Kg
Caudal de aire máx.	780 m ³ /h
Velocidad del motor	7.500 rpm
Volumen del recipiente	10 lt
Volumen depósito mezcla	1,05 lt
Relación de mezcla	1:40
Garantía	6 meses

*Peso considerado sin líquido y sin combustible.