

# TRACTOR FARMALL JX 110 DT (techo-cabina)



\*Fotografía Referencial.

**CASE IH**  
AGRICULTURE

[copeval.cl](http://copeval.cl)

Venta | Repuestos | Servicio Técnico | Financiamiento

☎ 600 276 00 07

✉ [maquinaria@copeval.cl](mailto:maquinaria@copeval.cl)

☎ (+56) 9 9040 5720



# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	FARMALL JX 110 DT
ORIGEN	TURQUÍA
<b>MOTOR</b>	
Fabricante / marca	CASE / FPT
Emisiones	Tier III
Nº cilindros / cilindrada (cm3)	4 / 3.908
Aspiración	Turbo intercooler
Potencia máxima (HP/RPM)	108 / 2.300
Torque máximo (Nm/RPM)	430 / 1.300
Filtro de aire	Seco
Refrigeración por líquido	●
Silenciador debajo del capó con tubo de escape vertical	●
Capacidad estanque combustible (l)	110
<b>TRANSMISIÓN</b>	
Sincronizada	●
Número de velocidades, avance/retroceso	12 x 12
Inversor de marcha, accionamiento	Hidráulico
Velocidad mínima/máxima (km/h)	1,86 / 30,64
Embrague, tipo/diámetro	Cermetálico / 11 pulgadas
<b>TOMA DE FUERZA</b>	
Accionamiento	Mecánico
Tipo	Independiente
Rotación (RPM)	540 / 1.000
Potencia al PTO (HP)	98
<b>EJE DELANTERO Y TRASERO</b>	
Conexión de la DT con mando mecánico	●
Bloqueo diferencial trasero con mando mecánico	●
<b>FRENOS</b>	
Frenos de discos en baño de aceite	●
Freno de estacionamiento mecánico	●
<b>DIRECCIÓN</b>	
Dirección hidráulica con bomba independiente	●
Caudal de la bomba de dirección (l/min)	29,6
<b>ELEVADOR TRASERO</b>	
Categoría	II
Capacidad de elevación, a las rótulas (kg)	3.565
Lift-o-Matic con limitador de rango	●
<b>SISTEMA HIDRÁULICO</b>	
Caudal de la bomba (l/min)	51,7
Sistema hidráulico de centro abierto	●
Mando mecánico de los distribuidores	●
Distribuidores hidráulicos	4
<b>PUESTO DE CONDUCCIÓN</b>	
Con techo o cabina con aire acondicionado	●
Palancas de control lateral	●
Barra antivuelco	●
Asiento de conductor con suspensión mecánica	●
Instrumentación analógica	●
<b>NEUMÁTICOS</b>	
Tipo	Radiales
Neumático delantero	14,9 x R24
Neumático trasero	18,4 x R34
<b>DIMENSIONES Y PESO</b>	
Largo total (m)	4,12
Ancho Total (m)	1,91
Alto total, a la barra antivuelco/a la cabina (m)	2,77 / 2,66
Distancia entre ejes (m)	2,42
Peso sin lastre, versión techo/cabina (kg)	3.650 / 3.900

● De serie