

TRACTOR FARMALL A 110-130 (techo-cabina)



*Fotografía Referencial.

CASE IH
AGRICULTURE

copeval.cl

Venta | Repuestos | Servicio Técnico | Financiamiento

☎ 600 276 00 07

✉ maquinaria@copeval.cl

☎ (+56) 9 9040 5720



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	FARMALL A 110 DT	FARMALL A 130 DT
ORIGEN	BRASIL	
MOTOR		
Fabricante / marca	CASE/FPT	
Emisiones	Tier III	
N° cilindros / cilindrada (cm3)	4 / 4.500	6 / 6.700
Aspiración	Turbo intercooler	
Potencia máxima (HP/RPM)	116 / 2.200	130 / 2.200
Torque máximo (Nm/RPM)	550 / 1.400	583 / 1.400
Filtro de aire	Seco	
Refrigeración por líquido	●	
Silenciador debajo del capó con tubo de escape vertical	●	
Capacidad estanque combustible (l)	220	
TRANSMISIÓN		
Tipo	●	
Número de velocidades, avance/retroceso	16 x 8, con Hi-Lo	
Inversor de marcha, accionamiento	Hidráulico	
Velocidad mínima/máxima (km/h)	2,5 / 32,7	
Embrague, tipo/diámetro	Ceralmetálico / 14 pulgadas	
TOMA DE FUERZA		
Accionamiento	Mecánico	
Tipo	Independiente	
Rotación (RPM)	540 / 1.000	
Potencia al PTO (HP)	105	115
EJE DELANTERO Y TRASERO		
Conexión de la DT con mando electrohidráulico	●	
Bloqueo diferencial trasero con mando electrohidráulico	●	
FRENOS		
Frenos de discos en baño de aceite	●	
Freno de estacionamiento mecánico	●	
DIRECCIÓN		
Dirección hidráulica con bomba independiente	●	
Caudal de la bomba de dirección (l/min)	34	
ELEVADOR TRASERO		
Categoría	II	
Capacidad de elevación, a las rótulas (kg)	6.560	
Cilindros auxiliares	2	
SISTEMA HIDRÁULICO		
Caudal de la bomba (l/min)	100	
Sistema hidráulico de centro abierto	●	
Mando mecánico de los distribuidores	●	
Distribuidores hidráulicos	6	
PUESTO DE CONDUCCIÓN		
Con techo o cabina con aire acondicionado	●	Solo cabina
Palancas de control lateral	●	
Barra antivuelco	●	
Asiento de conductor con suspensión neumática	●	
Segundo asiento de instructor	●	
Instrumentación analógica	●	
NEUMÁTICOS		
Tipo	Convencionales	
Neumático delantero	14,9 x 24	14,9 x 28
Neumático trasero	18,4 x 34	23,1 x 30
DIMENSIONES Y PESO		
Largo total (m)	4,94	
Ancho Total (m)	2,49	
Alto total, a la barra antivuelco/a la cabina (m)	2,99 / 2,78	- / 2,78
Distancia entre ejes (m)	2,62	
Peso sin lastre, versión techo/cabina (kg)	4.500 / 4.800	- / 4.800

● De serie